


# TS-11



ECO

Cierrapuertas con brazo,  
fuerza EN 1-5 posicionable  
(EN 2/3/5 según EN 1154 A)



## Descripción

El TS-11 es un cierrapuertas normalizado con brazo. El uso es indistinto para puertas DIN izquierda y DIN derecha. Permite el montaje normal del lado de las bisagras o el montaje invertido del lado contrario a las bisagras.

Como opción del brazo normal se puede suministrar un brazo con retención mecánica.

La versión TS-11F está certificada según EN 1154 A para su montaje en puertas cortafuego

La carcasa de aluminio y el brazo de acero están disponibles en tres colores lacados:

Plateado

negro

Marrón oscuro

Blanco

## Prestaciones

Fuerza: EN 1-5, según la posición de montaje (para TS-11)

EN 2/3/5, según la posición de montaje (para TS-11F)

Velocidad de cierre: regulable entre 180° - 7° mediante la válvula "closing"

Golpe final: regulable entre 7° - 0° mediante la válvula "latching"

Ancho de puerta: máx. 1250 mm

Peso de puerta: máx. 100 kg.

## Dimensiones / Montaje

El montaje normal del lado de las bisagras y el montaje invertido del lado contrario de las bisagras permite aperturas de hasta 180°.

