

Cilindro de Seguridad de perfil europeo

Sistema PATENTADO y multiestrías de difusión controlada para cerrajeros



STS CS12

Características:

- Sistema PATENTADO.
- 10 Pitones activos de Bronce endurecido.
- 2 Pitones de control para el sistema CS.
- Sistema multiestría con difusión controlada de llaves.
- Alta capacidad de amaestramiento.
- Protección Antitaladro y embrague antipánico de serie.
- Pitones laterales opcionales.

DOBLES	L	A	B	LATÓN	€	NIQUEL	€
	60	30	30	CS12EU53030L		CS12EU53030N	
	65	30	35	CS12EU53035L		CS12EU53035N	
	70	30	40	CS12EU53040L		CS12EU53040N	
		35	35	CS12EU53535L		CS12EU53535N	
	80	30	50	CS12EU53050L		CS12EU53050N	
		40	40	CS12EU54040L		CS12EU54040N	
	90	30	60	CS12EU53060L		CS12EU53060N	
		40	50	CS12EU54050L		CS12EU54050N	
		45	45	CS12EU54545L		CS12EU54545N	
	100	30	70	CS12EU53070L		CS12EU53070N	
		40	60	CS12EU54060L		CS12EU54060N	
		50	50	CS12EU55050L		CS12EU55050N	
	110	30	80	CS12EU53080L		CS12EU53080N	
		40	70	CS12EU54070L		CS12EU54070N	
		50	60	CS12EU55060L		CS12EU55060N	
	120	30	90	CS12EU53090L		CS12EU53090N	
		40	80	CS12EU54080L		CS12EU54080N	
		50	70	CS12EU55070L		CS12EU55070N	
60		60	CS12EU56060L		CS12EU56060N		
MEDIOS	40	30	10	CS12EU53010L		CS12EU53010N	
	45	35	10	CS12EU53510L		CS12EU53510N	
	50	40	10	CS12EU54010L		CS12EU54010N	
	60	50	10	CS12EU55010L		CS12EU55010N	
	70	60	10	CS12EU56010L		CS12EU56010N	
	80	70	10	CS12EU57010L		CS12EU57010N	
	90	80	10	CS12EU58010L		CS12EU58010N	
	100	90	10	CS12EU59010L		CS12EU59010N	
	BOTON	60	30	30	CS12EUB3030L		CS12EUB3030N
	65	30	35	CS12EUB3035L		CS12EUB3035N	
	70	30	40	CS12EUB3040L		CS12EUB3040N	
		35	35	CS12EUB3535L		CS12EUB3535N	
	80	30	50	CS12EUB3050L		CS12EUB3050N	
		40	40	CS12EUB4040L		CS12EUB4040N	
	90	30	60	CS12EUB3060L		CS12EUB3060N	
45		45	CS12EUB4545L		CS12EUB4545N		
	40	30	10	CS12EURGL		CS12EURGN	
	40	30	10	CS12EUR2520L		CS12EUR2520N	

* Para otras dimensiones consultar.
 * Para otras levas corta (R13) ó dentadas (Z) consultar.
 (1) Medidas disponibles en breve con sistema modular. Consultar