

Cil. de Seguridad de perfil europeo

Sist. multiestrías de difusión controlada para cerrajeros



STS CS6

Características:

- Sistema de Seguridad.
- 6 Pitones activos de alpaca.
- Sistema multiestría con difusión controlada de llaves.
- Media capacidad de amaestramiento.
- Protección Antitaladro.
- Embrague antipánico y pitones laterales opcionales.

DOBLES	L	A	B	LATÓN	€	NIQUEL	€	
	60	30	30	CS6EU53030L		CS6EU53030N		
	65	30	35	CS6EU53035L		CS6EU53035N		
	70	30	40	CS6EU53040L		CS6EU53040N		
		35	35	CS6EU53535L		CS6EU53535N		
	80	30	50	CS6EU53050L		CS6EU53050N		
		40	40	CS6EU54040L		CS6EU54040N		
	90	30	60	CS6EU53060L		CS6EU53060N		
		40	50	CS6EU54050L		CS6EU54050N		
		45	45	CS6EU54545L		CS6EU54545N		
	100	30	70	CS6EU53070L		CS6EU53070N		
		40	60	CS6EU54060L		CS6EU54060N		
		50	50	CS6EU55050L		CS6EU55050N		
	110	30	80	CS6EU53080L		CS6EU53080N		
		40	70	CS6EU54070L		CS6EU54070N		
		50	60	CS6EU55060L		CS6EU55060N		
	120	30	90	CS6EU53090L		CS6EU53090N		
40		80	CS6EU54080L		CS6EU54080N			
50		70	CS6EU55070L		CS6EU55070N			
60		60	CS6EU56060L		CS6EU56060N			
MEDIOS	40	30	10	CS6EU53010L		CS6EU53010N		
	45	35	10	CS6EU53510L		CS6EU53510N		
	50	40	10	CS6EU54010L		CS6EU54010N		
	60	50	10	CS6EU55010L		CS6EU55010N		
	70	60	10	CS6EU56010L		CS6EU56010N		
	80	70	10	CS6EU57010L		CS6EU57010N		
	90	80	10	CS6EU58010L		CS6EU58010N		
	100	90	10	CS6EU59010L		CS6EU59010N		
	BOTON	60	30	30	CS6EUB3030L		CS6EUB3030N	
		65	30	35	CS6EUB3035L		CS6EUB3035N	
		70	30	40	CS6EUB3040L		CS6EUB3040N	
35			35	CS6EUB3535L		CS6EUB3535N		
80		30	50	CS6EUB3050L		CS6EUB3050N		
		40	40	CS6EUB4040L		CS6EUB4040N		
90		30	60	CS6EUB3060L		CS6EUB3060N		
	45	45	CS6EUB4545L		CS6EUB4545N			
	40	30	10	CS6EURL		CS6EURN		
	40	30	10	CS6EUR2520L		CS6EUR2520N		

* Para otras dimensiones consultar.
 * Para otras levas corta (R13) ó dentadas (Z) consultar.
 (1) Medidas disponibles en breve con sistema modular. Consultar