

Cilindro de Seguridad de perfil europeo

Sistema PATENTADO y multiestrias de difusión controlada para cerrajeros



STS CS8

Características:

- Sistema PATENTADO.
- 6 Pitones activos de alpaca.
- 2 Pitones de control para el sistema CS.
- Sistema multiestria con difusión controlada de llaves.
- Media capacidad de amaestramiento.
- Protección Antitaladro.
- Embrague antipánico y pitones laterales opcionales.

DOBLES	L	A	B	LATÓN	€	NIQUEL	€	
	60	30	30	CS8EU53030L		CS8EU53030N		
	65	30	35	CS8EU53035L		CS8EU53035N		
	70	30	40	CS8EU53040L		CS8EU53040N		
		35	35	CS8EU53535L		CS8EU53535N		
	80	30	50	CS8EU53050L		CS8EU53050N		
		40	40	CS8EU54040L		CS8EU54040N		
	90	30	60	CS8EU53060L		CS8EU53060N		
		40	50	CS8EU54050L		CS8EU54050N		
	100	45	45	CS8EU54545L		CS8EU54545N		
		30	70	CS8EU53070L		CS8EU53070N		
		40	60	CS8EU54060L		CS8EU54060N		
	110	50	50	CS8EU55050L		CS8EU55050N		
		30	80	CS8EU53080L		CS8EU53080N		
		40	70	CS8EU54070L		CS8EU54070N		
	120	50	60	CS8EU55060L		CS8EU55060N		
		30	90	CS8EU53090L		CS8EU53090N		
		40	80	CS8EU54080L		CS8EU54080N		
		50	70	CS8EU55070L		CS8EU55070N		
<p>MEDIOS</p>	40	30	10	CS8EU53010L		CS8EU53010N		
	45	35	10	CS8EU53510L		CS8EU53510N		
	50	40	10	CS8EU54010L		CS8EU54010N		
	60	50	10	CS8EU55010L		CS8EU55010N		
	70	60	10	CS8EU56010L		CS8EU56010N		
	80	70	10	CS8EU57010L		CS8EU57010N		
	90	80	10	CS8EU58010L		CS8EU58010N		
	100	90	10	CS8EU59010L		CS8EU59010N		
	<p>BOTON</p>	60	30	30	CS8EUB3030L		CS8EUB3030N	
		65	30	35	CS8EUB3035L		CS8EUB3035N	
70		30	40	CS8EUB3040L		CS8EUB3040N		
		35	35	CS8EUB3535L		CS8EUB3535N		
80		30	50	CS8EUB3050L		CS8EUB3050N		
		40	40	CS8EUB4040L		CS8EUB4040N		
90		30	60	CS8EUB3060L		CS8EUB3060N		
		45	45	CS8EUB4545L		CS8EUB4545N		
	40	30	10	CS8EURL		CS8EURN		
	40	30	10	CS8EUR2520L		CS8EUR2520N		

* Para otras dimensiones consultar.
 * Para otras levas corta (R13) ó dentadas (Z) consultar.
 (1) Medidas disponibles en breve con sistema modular. Consultar