

Cilindro de Seguridad de perfil europeo



Características:

- Sistema de Seguridad.
- 10 Pitones activos de Bronce endurecido.
- Alta capacidad de amaestramiento.
- Protección Antitaladro.
- Embrague antipánico y pitones laterales opcionales.

DOBLES	L	A	B	LATÓN	€	NIQUEL	€
	60	30	30	IXEU53030L		IXEU53030N	
	65	30	35	IXEU53035L		IXEU53035N	
	70	30	40	IXEU53040L		IXEU53040N	
		35	35	IXEU53535L		IXEU53535N	
	80	30	50	IXEU53050L		IXEU53050N	
		40	40	IXEU54040L		IXEU54040N	
	90	30	60	IXEU53060L		IXEU53060N	
		40	50	IXEU54050L		IXEU54050N	
		45	45	IXEU54545L		IXEU54545N	
	100	30	70	IXEU53070L		IXEU53070N	
		40	60	IXEU54060L		IXEU54060N	
		50	50	IXEU55050L		IXEU55050N	
	110	30	80	IXEU53080L		IXEU53080N	
		40	70	IXEU54070L		IXEU54070N	
		50	60	IXEU55060L		IXEU55060N	
	120	30	90	IXEU53090L		IXEU53090N	
		40	80	IXEU54080L		IXEU54080N	
		50	70	IXEU55070L		IXEU55070N	
60		60	IXEU56060L		IXEU56060N		
MEDIOS	40	30	10	IXEU53010L		IXEU53010N	
	45	35	10	IXEU53510L		IXEU53510N	
	50	40	10	IXEU54010L		IXEU54010N	
	60	50	10	IXEU55010L		IXEU55010N	
	70	60	10	IXEU56010L		IXEU56010N	
	80	70	10	IXEU57010L		IXEU57010N	
	90	80	10	IXEU58010L		IXEU58010N	
	100	90	10	IXEU59010L		IXEU59010N	
	BOTON	60	30	30	IXEUB3030L		IXEUB3030N
	65	30	35	IXEUB3035L		IXEUB3035N	
	70	30	40	IXEUB3040L		IXEUB3040N	
		35	35	IXEUB3535L		IXEUB3535N	
	80	30	50	IXEUB3050L		IXEUB3050N	
		40	40	IXEUB4040L		IXEUB4040N	
	90	30	60	IXEUB3060L		IXEUB3060N	
		45	45	IXEUB4545L		IXEUB4545N	
	40	30	10	IXEURL		IXEURN	
	40	30	10	IXEUR2520L		IXEUR2520N	

* Para otras dimensiones consultar.
 * Para otras levas corta (R13) ó dentadas (Z) consultar.
 (1) Medidas disponibles en breve con sistema modular. Consultar