

Cilindro de perfil europeo

Sist. multiestrías de difusión controlada para cerrajeros



STS S4

Características:

- 6 Pitones activos de alpaca o acero.
- Sistema multiestría con difusión controlada de llaves.
- Juego de tres llaves de latón niquelado.
- Alta capacidad de amaestramiento.
- Protección Antitaladro.

DOBLES	L	A	B	LATÓN	€	NIQUEL	€	
	60	30	30	S4EU53030L		S4EU53030N		
	65	30	35	S4EU53035L		S4EU53035N		
	70	30	40	S4EU53040L		S4EU53040N		
		35	35	S4EU53535L		S4EU53535N		
	80	30	50	S4EU53050L		S4EU53050N		
		40	40	S4EU54040L		S4EU54040N		
	90	30	60	S4EU53060L		S4EU53060N		
		40	50	S4EU54050L		S4EU54050N		
		45	45	S4EU54545L		S4EU54545N		
	100	30	70	S4EU53070L		S4EU53070N		
		40	60	S4EU54060L		S4EU54060N		
		50	50	S4EU55050L		S4EU55050N		
	110	30	80	S4EU53080L		S4EU53080N		
		40	70	S4EU54070L		S4EU54070N		
		50	60	S4EU55060L		S4EU55060N		
	120	30	90	S4EU53090L		S4EU53090N		
40		80	S4EU54080L		S4EU54080N			
50		70	S4EU55070L		S4EU55070N			
60		60	S4EU56060L		S4EU56060N			
MEDIOS	40	30	10	S4EU53010L		S4EU53010N		
	45	35	10	S4EU53510L		S4EU53510N		
	50	40	10	S4EU54010L		S4EU54010N		
	60	50	10	S4EU55010L		S4EU55010N		
	70	60	10	S4EU56010L		S4EU56010N		
	80	70	10	S4EU57010L		S4EU57010N		
	90	80	10	S4EU58010L		S4EU58010N		
	100	90	10	S4EU59010L		S4EU59010N		
	BOTON	60	30	30	S4EUB3030L		S4EUB3030N	
		65	30	35	S4EUB3035L		S4EUB3035N	
		70	30	40	S4EUB3040L		S4EUB3040N	
35			35	S4EUB3535L		S4EUB3535N		
80		30	50	S4EUB3050L		S4EUB3050N		
		40	40	S4EUB4040L		S4EUB4040N		
90		30	60	S4EUB3060L		S4EUB3060N		
	45	45	S4EUB4545L		S4EUB4545N			
	40	30	10	S4EURL		S4EURN		
	40	30	10	S4EUR2520		S4EUR2520N		

* Para otras dimensiones consultar.
 * Para otras levas corta (R13) ó dentadas (Z) consultar.
 (1) Medidas disponibles en breve con sistema modular. Consultar