

Cilindro de Seguridad de perfil europeo

Sistema PATENTADO y multiestrías de difusión controlada para cerrajeros



STS ST15

Características:

- Sistema PATENTADO.
- 10+6 Pitones activos.
- Pitón de control para el sistema.
- Sistema multiestría con difusión controlada de llaves.
- Muy alta capacidad de amaestramiento.
- Protección Antitaladro y antiextracción de serie.
- Embrague antipático de serie.

DOBLES	L	A	B	LATÓN	€	NIQUEL	€
	60	30	30	ST15EU53030L		ST15EU53030N	
	65	30	35	ST15EU53035L		ST15EU53035N	
	70	30	40	ST15EU53040L		ST15EU53040N	
		35	35	ST15EU53535L		ST15EU53535N	
	80	30	50	ST15EU53050L		ST15EU53050N	
		40	40	ST15EU54040L		ST15EU54040N	
	90	30	60	ST15EU53060L		ST15EU53060N	
		40	50	ST15EU54050L		ST15EU54050N	
		45	45	ST15EU54545L		ST15EU54545N	
	100	30	70	ST15EU53070L		ST15EU53070N	
		40	60	ST15EU54060L		ST15EU54060N	
		50	50	ST15EU55050L		ST15EU55050N	
	110	30	80	ST15EU53080L		ST15EU53080N	
		40	70	ST15EU54070L		ST15EU54070N	
		50	60	ST15EU55060L		ST15EU55060N	
	120	30	90	ST15EU53090L		ST15EU53090N	
40		80	ST15EU54080L		ST15EU54080N		
50		70	ST15EU55070L		ST15EU55070N		
60		60	ST15EU56060L		ST15EU56060N		
MEDIOS	40	30	10	ST15EU53010L		ST15EU53010N	
	45	35	10	ST15EU53510L		ST15EU53510N	
	50	40	10	ST15EU54010L		ST15EU54010N	
	60	50	10	ST15EU55010L		ST15EU55010N	
	70	60	10	ST15EU56010L		ST15EU56010N	
	80	70	10	ST15EU57010L		ST15EU57010N	
	90	80	10	ST15EU58010L		ST15EU58010N	
	100	90	10	ST15EU59010L		ST15EU59010N	
	BOTON	60	30	30	ST15EUB3030L		ST15EUB3030N
	65	30	35	ST15EUB3035L		ST15EUB3035N	
	70	30	40	ST15EUB3040L		ST15EUB3040N	
		35	35	ST15EUB3535L		ST15EUB3535N	
	80	30	50	ST15EUB3050L		ST15EUB3050N	
	90	40	40	ST15EUB4040L		ST15EUB4040N	
	100	30	60	ST15EUB3060L		ST15EUB3060N	
45		45	ST15EUB4545L		ST15EUB4545N		
	40	30	10	ST15EURGL		ST15EURN	
	40	30	10	ST15EUR2520L		ST15EUR2520N	

* Para otras dimensiones consultar.
 * Para otras levas corta (R13) ó dentadas (Z) consultar.
 (1) Medidas disponibles en breve con sistema modular. Consultar